



TS-464C-8G

CPU Intel® Celeron® N5095 四核心/4 线程处理器 · 超频可高达 2.9 GHz

CPU 架构 64 位 x86

图形处理器 Intel® UHD Graphics

浮点运算 Yes

加密引擎 Yes (AES-NI)

硬件加速转文件 Yes

系统内存 8 GB 内置 (不可扩充)

闪存 4 GB (双启动操作系统防护)

硬盘插槽数 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s

支持硬盘类型 3.5 吋插槽：
3.5 吋 SATA 硬盘
2.5 吋 SATA 硬盘
2.5 吋 SATA 固态硬盘

热插入支持 Yes

M.2 插槽 2
插槽 1：M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2
插槽 2：M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2

兼容 PCIe Gen 3 以上的 NVMe SSD。请查询兼容性清单
<https://www.qnap.com.cn/compatibility/>。

SSD 快取加速支持 Yes

**2.5 Gigabit 以太网端口
(2.5G/1G/100M)** 2 (2.5G/1G/100M/10M)

网络唤醒 (WOL) Yes

巨型讯框 Yes

USB 2.0 端口 1

**USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
端口** 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2

HDMI™ 输出	1 · HDMI™ 4K
外型	直立式
LED 指示灯	系统状态、网络、USB、HDD 1~4、M.2 1~2
按钮	电源、USB 复制、系统重置
尺寸 (高 x 宽 x 深)	170 × 162.56 × 220.98 mm
重量 (净重)	2.09 kg
重量 (总重)	3.51 kg
操作温度	0 - 40°C (32°F - 104°F)
存储温度	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
相对湿度	5-95% RH (不凝结) · 湿球：27°C (80.6°F)
电源供应器	最小 84W 适配器 · 100-240V
耗电量：运作模式，一般	66.731 W NAS 装满硬盘的状态下所测试。
风扇	1 x 120mm · 12VDC
系统警示	蜂鸣器
Kensington 安全插槽	Yes
同时联机 (CIFS) 数目上限- 内存上限	1500

注意：请仅使用 QNAP 内存模块来保持系统的性能与稳定性。若 NAS 设备有多个内存模块，请使用规格相同的 QNAP 模块，并参考硬件用户手册安装兼容的 QNAP 内存模块。

警告：使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。

QNAP 有权视供货商产品供货情况，更换部分零件或配件。其兼容性与稳定性皆经过相同严格的测试检验，请用户放心使用。

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

设计及规格若有变更，恕不另行通知。产品图仅供示意，实际产品可能有所不同。

由于屏幕显示误差，产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。